

## Технический паспорт товара (ru)


Кафельные печи ТҮР: 385

## **BRITANIA** EXclusive



Технические данные	385
Мощность Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9
Тепловая мощность в пространство (кВ)	7
	L
-абариты Р	1002 740 500
Высота (1) х Ширина (2) х Глубина (3) (мм)	1062 x 740 x 500
Максимальная длина дров (мм)	330
Вес в зависимости от облицовки	163
кафель (кг.)	162
Воздух	
Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	323
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задной части продукта (8.1) (мм)	145
<b>Тареметры</b>	
Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопливаемое помещение (м³)	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,4 / 80,2
<b>Минимальная тяга в дымовой трубе</b> (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д/ДБ]	278 / 223
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6 / 7,4
Концентрация СО при 13 % $O_2$ (мг/Nм³) [Д / ДБ]	833 / 1240
Концентрация NOX при 13 % O₂ (мг/Nм³) [Д/ДБ]	76 / 59
Концентрация ОGC при 13 % $O_2$ (мг/Nм³) [Д / ДБ]	72 / 71
Концентрация пыли при 13 % $O_2$ (мг/Nм³) [Д / ДБ]	31 / 40
Многократное запирание дверцы	нет
<b>Цымовой канал</b>	
Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	878
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	193
<b>Л</b> спытания	
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BimSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 71,4 / 71,2
Расстояние от горючих материалов	•
Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800

## Размерный эскиз



## Доплнительная информация

1	высота	1062 мм
2	ширина	740 мм
3	глубина	500 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	878 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	193 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	323 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задной части продукта	145 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

